SILOTER
FORMULA ZA USPEH

Ecoter Siloter Economic

Боја за внатрешни ѕидови – полудисперзија

Особини: Производот се одликува со добра белина, висока покривност и паропропусност. Погоден е за боење на сите видови суви и тврди површини: фино измалтерисани вертикални и плафонски површини, бетон, вар-цементни површини и гипс картонски плочи. Екотер Економик може да се нијансира со широка лепеза на пигментите за нијансирање. Се одикува со низок степен на испарување на органски материи и е отпорен на суво бришење.

Подготовка на подлога: Површината мора да биде сува, цврста, чиста и без слабо врзани делови, прашина, водорастворливи соли, маснотии и други нечистотии. Старата боја што не е добро врзана механички да се отстрани. Нерамните површини да се израмнат со малтерите за израмнување за внатрешни ѕидови, како Teraflat.

Подготовка: Пред употреба бојата треба убаво да се размеша и може да се разреди со додавање на 10-15% чиста вода, за да се добие саканата конзистенција на материјалот. Екотер Економик бојата се нанесува со ваљак , четка или машина.По употреба алатот се чисти со вода.Вториот слој се нанесува на потполно исушен прв слој. Оптимална работна температура е од 5°Сдо 30°С.

Потрошувачка:Просечна потрошувачка е 0.5кг/м^2 .

Пакување: Пластични канти од 25 кг.

Складирање: Да се чува во оргинална амбалажа , во сува просторија , на температура од 5°Сдо 25°С.

Рок на траење: 12 месеци од датум на производство, во оргинална амбалажа и соодветно складиран производ.